



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne / szyny przewodzące: miedź
- ▶ casing: plastic / conducting bus bars: copper

Kanlux	Kanlux	Un			[g]
BBU12/1	02155	230/400V~	-/-/500		52
BBU56/1	02157	230/400V~	-/-/100		265
BBU12/3	02156	400V~	-/-/200		120
BBU54/3	02158	400V~	-/-/30		735



służy do łączenia jednoimiennych biegunów osprzętu modułowego / zgodność z normami EN60439-1/EN60439-2 / model BBU12/1 służy do połączenia max dwunastu urządzeń jednofazowych, model BBU56/1 służy do połączenia max pięćdziesięciu sześciu urządzeń jednofazowych / model BBU12/3 służy do połączenia max czterech urządzeń trójfazowych, model BBU54/3 służy do połączenia max osiemnastu urządzeń trójfazowych / for connection of modular equipment mono-nominal poles / compliance with EN60439-1/EN60439-2 standards / model BBU12/1 is used for connecting the maximum of twelve single-phase devices; model BBU56/1 is used for connecting the maximum of fifty six single-phase devices / model BBU12/3 is used for connecting the maximum of four three-phase devices, model BBU54/3 is used for connecting the maximum of eighteen three-phase devices

